

Serie | 6 Campanas
DHL785C
EAN: 4242002824321
Modulo de integración
Ancho 70 cm
C

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Potencia de extracción:** 730 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 5 min de funcionamiento intensivo.
- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 66 dB.

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	150
Medidas del nicho de encastre :	418mm x 676mm x 264mm
Dist mín resp zonas cocc eléct :	500
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	10,0
Tipo de control :	Electrónico
Número de niveles de extracción :	3 escalones
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	630
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	310
Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) :	300
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	730
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	66
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Washable aluminium
Código EAN :	4242002824321
Potencia de conexión (W) :	277
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Encastrable



4 242002 824321

Serie | 6 Campanas

DHL785C


EAN: 4242002824321

Modulo de integración

Ancho 70 cm

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

-
- Filtros de aspiración perimetral
 - Control electrónico
 - 4 potencias de extracción
 - Posición intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h
 - Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A)
 - Filtros lavables en el lavavajillas
 - Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia
 - Cuerpo metalizado
 - Válvula antirretorno incluida

Serie | 6 Campanas**DHL785C****EAN: 4242002824321****Modulo de integración****Ancho 70 cm**

Dimensiones en mm

Serie | 6 Campanas
DHL785C
EAN: 4242002824321
Modulo de integración
Ancho 70 cm
C

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Potencia de extracción:** 730 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 5 min de funcionamiento intensivo.
- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 66 dB.

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	150
Medidas del nicho de encastre :	418mm x 676mm x 264mm
Dist mín resp zonas cocc eléct :	500
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	10,0
Tipo de control :	Electrónico
Número de niveles de extracción :	3 escalones
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	630
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	310
Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) :	300
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	730
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	66
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Washable aluminium
Código EAN :	4242002824321
Potencia de conexión (W) :	277
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Encastrable



4 242002 824321

Serie | 6 Campanas

DHL785C


EAN: 4242002824321

Modulo de integración

Ancho 70 cm

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- Filtros de aspiración perimetral
 - Control electrónico
 - 4 potencias de extracción
 - Posición intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: $730 \text{ m}^3/\text{h}$
 - Potencia de extracción en nivel 3: $630 \text{ m}^3/\text{h}$
 - Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A)
 - Filtros lavables en el lavavajillas
 - Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia
 - Cuerpo metalizado
 - Válvula antirretorno incluida

Serie | 6 Campanas**DHL785C****EAN: 4242002824321****Modulo de integración****Ancho 70 cm**

Dimensiones en mm