

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Campana extractora convencional «Moran» de la Serie 300 LEDLights de 60 cm, 3 niveles de potencia (Potencia máxima de 272 m³/h), Luces LED, Decibelios: 71 dB(A), Blanca

Ventajas y características**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Tradicional de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 272 m³/h / 115 m³/h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

Reduce al máximo los humos de cocción

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

Controles mecánicos, sencillez a la hora de ajustar la potencia

Los controles mecánicos que activan la potencia de extracción y la iluminación de la placa sobre la encimera son muy fáciles de utilizar. De acceso fácil y rápido, flexibilizan la preparación de cualquier menú sin complicaciones de más.

Especificaciones de producto

Color	Blanco	Eficiencia lumínica (lux/W)	13
Nº de velocidades	3	Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	54
Mandos de control	Mecánico deslizante	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	71
Iluminación	LED	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	63
Clase	D	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	69
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	115 / 272 / -	PNC	942 150 773
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	52 / 71 / -	EAN	7332543614417
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	5.9
Dist. instalación placa eléctrica	50	Peso bruto	6.5
Dist. instalación placa gas	65	Dimensions HxWxD in mm	132x599x512.5
Consumo energético anual (kWh/año)	65.5	Tipo instalación	Tradicional
Tamaño (cm)	60	Nº de filtros	2
Recirculación	Sí	Tipo de filtro de grasa	Cartucho de aluminio
Evacuación de aire al exterior	Sí	Longitud del cable (m)	1.5
LightTemperature	3000	Salida de aire (mm)	125
Nº de lámparas	2	Voltaje (V):	220-240
Hob2Hood	No	Filtro de carbón	Estándar
Clase de eficiencia fluidinámica	E	Tipo de filtro de carbón	MCFE06
Índice de eficiencia fluidinámica	8.1	Filtro de larga duración	Tipo 28
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	66	OdourCleanPlus	
Clase de eficiencia lumínica	D		

PSGBCH110D000034

