

IRÚN 2.0



Inox. cristal blanco cristal negro

Características

Panel de control: Touch Control
 Iluminación: 2 x 1 W LED
 Filtro antigrasas: Aluminio multicapa
 Evacuación Ø: 15/12 cm
 Etiqueta energética: Clase C
 Aspiración: Perimetral
 Aviso: Saturación de filtros
 Panel: Fonoabsorbente



250 W - 490 Pa

Una versión con una presión de 500 Pa, dando respuesta a las instalaciones más exigentes

Integrable-encastable

Modelos integrables-encastables en mueble superior

305.0691.277	7612986279276	●	52 cm	
305.0691.276	7612986279269	○	52 cm	
305.0691.278	7612986279283	●	52 cm	
305.0691.279	7612986279290	○	70 cm	
305.0691.273	7612986279245	○	70 cm	
305.0691.275	7612986279252	●	70 cm	

Velocidad	Mín.	Med.	Máx.	INT
Aspiración (m³/h)	280	450	570	670
Consumo (W)	130	165	210	250
Presión (Pa)	390	470	530	540
Potencia Sonora dB(A)	47	57	63	66

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Accesorios opcionales (pág. 93)

Silent Tube (112.0281.490)
 Filtro de carbón activo (112.0152.193)
 Filtro de C.A. larga duración (112.0492.115)
 Filtro de C.A. high performance (112.0174.995)



Descubre más en
www.mepamsa.com

Accesorios opcionales y más información en página 71.

Dimensiones

